

CONCRETO EN SECO

FRAWAFILLER

www.frawa.com.mx

FRAWA[®]
Productos para la Construcción

PROBLEMATICA

- Cuando se tiene un firme de concreto, normalmente se requiere la colocación de un sobre-piso para poder nivelar la superficie, ya sea para oficinas, departamentos, hospitales, bodegas industriales o almacenes inteligentes.
- Actualmente se utiliza yeso como nivelante, el cual :
 - Tiene baja resistencia a la compresión
 - Absorbe humedad
 - Tarda mucho tiempo en secar
 - Siempre fisura o cuartea

SOLUCION: CONCRETO PREMEZCLADO PARA **BAJOS ESPESORES**

- Ventajas:
 - Mezcla de arena, grava y cemento en seco, garantizando siempre una calidad uniforme; con $f'c$ a partir de 100 hasta 1,000 kg/cm².
 - Espesores a partir de 1 cm sin necesidad de armado.
 - No fisura, no cuarteo, no agrieta.
 - La contracción es menor al 1%.
 - No ondula.
 - Alta adherencia al firme
 - Fraguado rápido.
 - Apertura al tráfico peatonal en menos de 6 horas.
 - Limpieza.

OPERACIONES PREVIAS

1. Realizar un estudio topográfico en caso de ser necesario marcando en forma de retícula marcando 1 punto cada 2 m, para verificar la volumetría requerida de la nivelación según sea el caso.
2. Escarificar en caso de ser necesario.
3. Limpiar la superficie de polvo y contaminantes.
4. Colocar fronteras para delimitar el área a nivelar.
5. Colocar un promotor de adherencia.

REALIZAR ESTUDIO TOPOGRAFICO



ACARRREAR EL PRODUCTO AL AREA A NIVELAR



USO DE RAYO LASER PARA GARANTIZAR LA NIVELACION



USO DE REVOLVEDORA DE CONCRETO



COLOCACION DE MALLA MULTIUSOS



VACIADO DE FRAWAFILLER PARA LOS CM



BAJO ESPESOR DE PELICULA





PULIDO DEL CONCRETO



SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR ALFOMBRA A LOS 4 DIAS



COLOCACION DE ALFOMBRA A LOS 4 DIAS





Innovando la construcción

¡Gracias por elegirnos!



Teléfono: (55) 2121-1069
www.frawa.com.mx