



FRAWALEVEL

AUTONIVELANTE DE FRAGUADO RÁPIDO

www.frawa.com.mx

FRAWA[®]
Productos para la Construcción

DESCRIPCION

Autonivelante de alta tecnología para coronar pisos con desniveles de 1 a 10 mm en un solo paso; diseñado para uso en interiores, dejando una superficie lisa y tersa lista para recibir cualquier tipo de acabados entre 48 y 72 horas, tales como alfombra, madera, loseta vinílica, cerámica, recubrimientos pétreos, pintura epóxica, piso de ingeniería, etc.

Se puede pisar entre 3 y 4 horas.



¡No requiere mano de obra especializada!

METODO DE APLICACION

1. Limpiar la superficie de polvo y contaminantes donde se va a colocar el producto.
2. Previo a la aplicación, sellar la superficie con alguna resina acrílica y dejar secar.
3. Agregar de 6.0 a 6.5 litros de agua por cada saco de **FRAWALEVEL** y mezclar mecánicamente por 2 minutos para un mejor desempeño.
 - Nota: agregar primero el agua en donde se vaya a mezclar.
4. Dejar reposar la mezcla 1 min antes de vaciarla al piso, para evitar las burbujas.
5. Aplicar **FRAWALEVEL** en forma de serpentín rectangular empezando por un extremo hasta cubrir toda la superficie. **FRAWALEVEL** está diseñado para dejar una superficie nivelada.

METODO DE APLICACION

6. Usar un rodillo de felpa para ayudarle al producto a acomodarse y posteriormente un rodillo de picos para extraer el aire atrapado.
7. Una vez aplicado proteger la superficie nivelada del viento, la luz directa del sol y temperaturas bajo cero.
8. **FRAWALEVEL** estará listo para recibir cualquier tipo de acabado entre 24 y 48 horas dependiendo de las condiciones ambientales excepto madera; ésta se recibe cuando el piso tenga máximo 3.5% de humedad.

PROPIEDADES

Característica físicas	Valor
Fraguado inicial	15- 30 minutos
Fraguado final	< 90 minutos
Resistencia a la compresión 6 hrs	> 250 kg/cm ²
Tiempo de trabajo	10- 15 minutos
Espesor	1 - 10 mm

Proporciones	Valor
No. De sacos	1 (15 kg)
Cantidad de agua [lts]	6.0 – 6.5
Volumen obtenido [lts]	8.6

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE



APLICACION DE SELLADOR



MEZCLADO DEL AUTONIVELANTE



VACIADO



ACOMODAR CON RODILLO DE FELPA



FRAWALEVEL RECIENTE APLICADO



FRAWALEVEL SECO



SE PUEDE COLOCAR EL PISO DE INGENIERIA O VINILICO A LOS 4 DIAS



Innovando la construcción

¡Gracias por elegirnos!



Teléfono: (55) 2121-1069
www.frawa.com.mx