



# APLICACION DE PINTURA EPOXICA **FRAWACOAT** EN PISOS

[www.frawa.com.mx](http://www.frawa.com.mx)

**FRAWA**<sup>®</sup>  
Productos para la Construcción

# PROBLEMATICA

- Cuando se requiere un piso de alta Resistencia química y a la abrasión, es recomendable este tipo de acabado. Es un sistema que por lo general tendrá un espesor final de 1 a 3 mm y consta de dos componentes donde la relación es 3 a 1:
  - 3: Resina con o sin color (mate, semi-mate o brillante)
  - 1: Catalizador
- Este tipo de recubrimiento se recomienda sobre pisos de concreto previamente resanados y nivelados.
- La aplicación del sistema se aplica en dos manos:
  - 1a: Primer de baja viscosidad para penetrar en las imperfecciones del piso
  - 2da: Sin rebajar, para lograr al espesor deseado.

# PROCESO DE APLICACION: LIJADO DE LA SUPERFICIE



# RESANE DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS



# APLICACION DEL PRIMER



# RESANE DE IMPERFECCIONES



# SEGUNDO LIJADO DE LA SUPERFICIE



# APLICACION DEL RECUBRIMIENTO FINAL



# ACABADO FINAL



# APLICACIONES PARA MARIMBAS DE DRENAJE





**Innovando la construcción**

**¡Gracias por elegirnos!**



Teléfono: (55) 2121-1069  
[www.frawa.com.mx](http://www.frawa.com.mx)